

# コリメートレンズ&アクセサリ

## 74/84 シリーズ コリメートレンズ



アイテム	レンズ直径	焦点距離	材質	波長範囲
74-UV (ファイバ接続型)	5mm	10mm	ヒューズトシカ	200nm-2um
74-VIS (ファイバ接続型)	5mm	10mm	BK-7 ガラス	350nm-2um
74-ACR (ファイバ接続型)	5mm	10mm	BaF10/FD10	350nm-2um
84-UV-25 (ファイバ接続型;大口径)	25.4mm	100mm	ヒューズトシカ	200nm-2um
74-DA (分光器ダレクトアタッチ型)	5mm	10mm	ヒューズトシカ	200nm-2um

## 74-90-UV 90度リフレクタ

74 シリーズ 用ホールド  
材質：アルミニウム  
反射板：UV 反射アルミミラー  
反射範囲：200-1100nm (>90%)



## OPM-M ホースマウントアクセサリ

74-UV 用コリメートレンズ ホールド  
オプション  
オプション  
OPM-SMA SMA コネクタホールド



## 74-ACH アジャスタブル・コリメートレンズ・ホールド

稼動範囲； ~ 10cm (0.5cm 間隔目盛付)  
片側 4 穴 (74 シリーズ 用ホールド 部)



## ACH-CUV-VAR アジャスタブル・コリメートレンズ・ホールド & キュベットホルダ

可動範囲； ~ 15cm  
74-UV コリメートレンズ 2 個装備  
キュベットホルダ 付

